

Инструкция по эксплуатации и уходу за фасадами МДФ, облицованными ПВХ пленками.



Мебельные фасады из МДФ несут декоративную функцию и предполагают использование в помещениях с отсутствием перепадов температуры и относительной влажности не выше 80%. Рекомендуемая температура воздуха при ежедневной эксплуатации изделий от +2°C до +40°C. Фасады МДФ предназначены для использования в качестве вертикальных деталей корпусной мебели, таких как двери, передние стенки ящиков, стеновые панели. Применение в качестве раздвижных дверей рекомендуется при дополнительном обрамлении металлического профиля, предусмотренного системой «Версаль» или «Командор».

В целях продления срока эксплуатации изделий необходимо учитывать следующее:

- категорически нельзя подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки;
- не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки;
- не рекомендуется прямое воздействие солнечных лучей;
- при монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 10 см. Более близкое расположение может привести к деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия;
- при уходе за лицевой стороной фасада не применяйте абразивные бытовые реактивы, мебельные политуры и воски, а также реактивы, содержащие растворители или ацетон;
- во избежание механических повреждений (царапин) протирайте лицевую сторону фасада мягкой сухой тряпкой. Рекомендуем раствор для протирания фасадов МДФ: 0,5л воды 1/3 чайной ложки стирального порошка, ¼ чайной ложки столового уксуса и 2 столовые ложки водки. Мягкой тканью, смоченной в этом растворе и отжатой слегка, протереть поверхность фасада и сразу же вытереть его сухой салфеткой. Для удаления пятен необходимо применять мыльный раствор;
- снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке;
- не рекомендуется распиливать фасады, облицованные пленкой ПВХ, - это может привести к изменению натяжения пленки, её отслоению, а также к разрыву пленки.

Не допускается:

- контакт поверхностей мебельных фасадов с температурами более +60°C;
- эксплуатация мебельных фасадов в помещениях с влажностью более 70%;
- попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

Несоблюдение рекомендаций по уходу за мебелью приводит к возникновению дефектов, на которые гарантийные обязательства не распространяются!

Условия транспортировки и хранения.

- Изготовитель не несет ответственности за повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию;
- Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в определенной упаковке, обеспечивающей сохранность груза в крытых транспортных средствах и контейнерах, исключающих попадание влаги, длительного воздействия перепада температуры;
- Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами грузоперевозки, действующими на каждом виде транспорта;
- Изделия должны храниться в сухих, чистых помещениях при температуре от +20 до +40°C в горизонтальном положении, уложенных на ровные места.

Отгрузка изделий возможна самовывозом, или по предварительному согласованию через транспортную компанию.

Изготовитель предлагает следующие виды упаковки:

- «Гофрокартон» - является стандартной, не требует дополнительной оплаты, не рекомендуется для транспортировки через ТК или сторонними организациями. Изделия, упакованные в данный вид упаковки требуют особого внимания при транспортировке;
- «Двойной гофрокартон» - к «стандартной» упаковке добавляется дополнительный слой картона. Допускается для доставки через ТК с дополнительной жесткой обрешеткой. Оплачивается дополнительно, при оформлении заказа;
- «Короб» - фасады в «стандартной» упаковке укладываются в жесткую упаковку (ящик). Рекомендуется для доставки через ТК. Оплачивается дополнительно, при оформлении заказа.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам, при соблюдении условий их транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. В гарантийные

обязательства входит устранение недостатков на фасадах, возникших по вине изготовителя или замена фасадов с выявленным производственным браком.

Претензии покупателей фасадов принимаются по месту их приобретения в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем условий их хранения, транспортировки и эксплуатации. **Гарантийный срок** составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантия изготовителя не распространяется на дефекты, вызванные следующими причинами:

- наличие повреждений, вызванных вследствие погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения и монтажа;
- наличие повреждений, возникших вследствие естественного износа изделия;
- в случае преднамеренной порчи изделия;
- не распространяется на фасады, подвергавшиеся распиловке и фрезеровке лицевой поверхности;
- при наличии механических повреждений, термовоздействий, а также при наличии следов воздействия химических веществ;
- в случаях реставрации фасадов силами Заказчика;
- в случаях порчи изделий под воздействием непреодолимой силы (пожар, затопление и др. стихийные бедствия).

Допуски

Согласно ГОСТ 16371-93.

Пленки азиатского производства имеют разноотеночность.

Возможно незначительное различие оттенка пленки от представленного образца в каталоге.

Допускается:

- Габариты +/- 0,5мм;
- Дефекты 0,5*0,5мм =3шт на 1м.кв.;
- Допускается равномерная шагрень;
- Реставрация мебельным воском мелких сколов на обратной стороне фасада.

Не допускается:

- Царапины и потертости на лицевой стороне фасада;
- Отслоение пленки ПВХ.